



Protection chimique

ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court

L'ultralongue protection chimique



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A**



4102X



TYPE A
AJKOPT



EN ISO 374-5



ISO 18889



0334



Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Durabilité

- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)

Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

Protection de la peau

- Excellent protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie chimique
- Autres industries
- Secteur agricole

(APPLICATIONS)

- Préparation de la bouillie
- Remplissage de la cuve
- Application et pulvérisation des pesticides
- Gestion des déchets des pesticides
- Nettoyage des équipements de traitement
- Manipulation de fûts de produits chimiques
- Application des produits phytosanitaires
- Nettoyage de rouleaux d'imprimerie
- Maintenance
- Traitement et finition du bois



Protection chimique

ULTRANITRIL 480

Contact prolongé (voire immersion) | port court

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)						
4	1	0	2	X	P	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F		Protection contre les chocs (optionnel)
						Résistance à la coupure selon ISO 13997
						Résistance à la perforation
						Résistance au déchirement
						Résistance à la coupure
						Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1



DANGERS CHIMIQUES

A: Méthanol
J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
O: Ammoniaque 25%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%



ISO 18889

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

G2: Pesticides dilués et concentrés / Risque mécanique



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons



CONTACT ALIMENTAIRE

Arrêté français au 05/08/2020
BfR XXI

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Vert
Longueur (cm)	46
Epaisseur (mm)	0.55
Tailles Europe	7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet

12 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/16206/18/1069
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France