

## Support GEKKO



### Caractéristiques :

TYPE	REFERENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Support Gekko version velcro	27535	31x8	230g

### Composition :

- Aluminium, polypropylène, POM

### Unité d'Expédition :

- A l'unité en vrac
- Possibilité en carton de 10 supports

### Utilisation :

- Attacher nos mop GEKKO en version FUGU réf 27537, en version microvitre ref 27538 ou bien en version anticalcaire ref 27536, grâce aux 2 liens auto-agrippant à l'arrière de la mop ou bien utiliser des mop velcro
- S'utilise pour le travail manuel et plus spécialement avec une perche pour le travail en hauteur
- S'enclenche sur le cône de la perche en le verrouillant
- Possibilité de régler la dureté du mouvement pivotant avec une clé allen M3 fournie

### Entretien :

- Lavable sans recommandation spécifique

### Les points forts :

- Angle adaptable -20° / -5° / +10° / +25° / +40° par bouton poussoir
- Système permettant le mouvement pivotant et le travail en godille à la perche
- Son articulation et sa forme trapézoïdale sont idéales pour atteindre tous les recoins
- Poignée bi-composant ergonomique. Antidérapante et légère
- Idéale pour un travail à la main ou à la perche
- Le réglage de la dureté du mouvement permet d'adapter la poignée à chaque personne et action
- La conception trapézoïdale optimise le drainage de l'eau sale
- Support léger pivotant à 360°