



AUTOGLANTZ

CIRE DE LAVAGE

Produit hydrofugeant pour véhicules.

Provoque un retrait spontané et très net du film d'eau.

Laisse une couche brillante très fine sur la surface du véhicule.

Temps de séchage en portique automatique très réduit et essuyage non nécessaire en utilisation manuelle.

MODE D'EMPLOI

PORTIQUE AUTOMATIQUE ET SYSTÈME DE NETTOYAGE SOUS PRESSION : diluer de 1 à 5 % en sortie d'appareil.

UTILISATION MANUELLE : diluer à 1.5% maximum.

Pulvériser le produit après le nettoyage du véhicule. Rincer rapidement et abondamment surtout les véhicules de couleur foncée.

CONDITIONNEMENTS

A02316 : bidon 5 Kg

DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide incolore
- pH : 3.8 - 4.8
- Densité : 0.99 - 1.01

PRÉCAUTIONS

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Stocker à l'abri du gel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SÉCURITÉ SELON FDS

Irritation oculaire, catégorie 2

SANS VLER : produit sans valeur limite d'exposition réglementaire française

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5 55 27 65 27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

