



BIOSTRIP G

DÉCAPANT PEINTURE GÉLIFIÉ

Produit destiné à éliminer les enduits plastiques (en couche épaisse) des volets, portes, grilles, peintures sur sols...

MODE D'EMPLOI

S'utilise toujours pur.

Pulvériser le produit sur la surface à décaper (2 à 3 mm) Laisser agir de 3 à 30 minutes selon le nombre de couches à décaper. Brosser pour éliminer le revêtement ramolli puis rincer à l'eau, de préférence sous pression.

Laisser sécher au moins 24 h avant de réappliquer une nouvelle finition.

CONDITIONNEMENTS

A02645 : bidon 5L

DONNÉES TECHNIQUES

- Aspect : gel limpide jaune pâle
- Densité : 0.98 - 1.00

PRÉCAUTIONS

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Éviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.
Travailler en atmosphère ventilée. Protéger polystyrène, pvc, plexiglas..
Stockage dans les conditions inhérentes aux produits inflammables.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SÉCURITÉ SELON FDS

Liquide inflammable, Catégorie 2.
Irritation oculaire, Catégorie 2.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5 55 27 65 27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

