



E-TISSUE L-BOBINE IND. 1X2

Bobine Industrielle

C54541N



Détails Techniques

Matière Première	E-TISSUE	Absorption par immers.%(+/- 10)	400	Nb. Formats	800
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	85	Longueur Rouleau (m)	240,00
Grammage par Pli (g/m ²)	16,5	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	431	Diamètre Rouleau (cm)	28,00
Couleur	BEIGE	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	48	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	150	Diamètre Mandrin (mm)	72
Méthode de blanchiment	--	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	82	Pcs par Paquet	--
Traitment WS	OUI	Largeur Format (cm)	24,00	Paquets par Colis	2
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	30,00	EAN Paquet	8022650000072
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	8022650000072



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	ABSENTE	Colis par Palette	60
Dimension Colis (cm HxTxP)	255,00x56,00x28,00	Emballage Colis	POLYTHENE	Colis par Couche	6
Dimensions Palette (cm HxTxP)	255,00x112,00x84,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	10
Volume Colis (m ³)	0,3998	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.